



موضوع: مشخصات مایعات و روانکارهای خودرو نیسان تینا

به کلیه نمایندگیهای منتخب خودروی نیسان تینا

با توجه به اهمیت نقش مایعات و روانکارهای استاندارد و توصیه شده شرکت سازنده خودرو در افزایش کارایی و راندمان مجموعه سیستمهای خودرو رعایت استانداردهای توصیه شده در استفاده از مایعات و روانکارها الزامی بوده و تعویض صحیح، بموقع و با حجم توصیه شده آنها بر مبنای دستورالعملهای موجود در راهنمای تعمیرات خودروها ضروری است.

تینا

ردیف	نام مایع یا روانکار	مشخصات استاندارد	حجم مورد نیاز (لیتر)
۱	روغن موتور	درجه کیفیت : گرانروی : API : SL و SM SAE: 5 W 30	۵,۳ در صورت تعمیر موتور و تخلیه کامل (موتور خشک)
			۴,۶ با تعویض فیلتر روغن
			۴,۳ بدون تعویض فیلتر روغن
۲	روغن گیربکس مدل تغییرات پیوسته (CVT)	روغن ویژه گیربکس مدل CVT اصلی نیسان NS-2 (استفاده از هر نوع روغن دیگر یا هر سازنده و تامین کننده بجز نمونه اصل و مورد تایید نیسان- موجود در نمایندگیهای مجاز- موجب صدمات جدی به گیربکس می شود).	۷,۳
۳	روغن هیدرولیک فرمان	روغن فرمان هیدرولیک اصلی نیسان PSF	۱,۰
		یا معادل آن: Dexron TM VI TYPE ATF	
۴	روغن ترمز	DOT 3 (US FMVSS NO,116)	
۵	گیربکس مورد استفاده در سایر قسمتها جهت روانکاری	گیربکس با درجه سفتی ۲ (NLGI) و پایه صابونی لیتیم	
۶	مایع خنک کننده موتور	مایع خنک کننده اصلی نیسان (با پایه اتیلن گلیکول)- پیشنهاد می شود از مخلوط ۵۰ درصد مایع خنک کننده و ۵۰ درصد آب بدون املاح استفاده شود که قابلیت محافظت تا دمای حدود ۳۵- درجه را داراست.	۸,۳ حجم مورد استفاده بدون مخزن
			۹,۱ حجم مورد استفاده با مخزن

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: قاسم افخمی تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۱ امضا	نام: سیروان زبیری تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۱ امضا	نام: مهدی روزبهانی تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۱ امضا